



LED 4000 K 14 W 962 lm-h / CIE Flux 36 72 94 100 100 / A30 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 962 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 14 W                          |
| Lichtausbeute      | 69.7 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 2320 lm-c                     |
| Modulleistung      | 11,6 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | bandförmig                                       |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C                                       |
| Gewicht            | 27.8 kg  |



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 77 754AK4**  
silber - DB 702N  
LED 14 W 962 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK10

Lichtgestaltungselement mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt mit bandförmiger Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Anschlusskasten mit Leitungseinführungen zum Durchverdrahten der Anschlussleitung bis Ø 18 mm, max. 5 x 2,5 mm². Mit Montageplatte aus feuerverzinktem Stahl zum Aufschrauben auf ein Fundament. Abmessungen: 400 x 460 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

