

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 78 635K3
weiss ~ RAL 9003
LED 13.6 W 1153 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Kristallglas innen weiss mit Bajonettverschluss. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Die Leuchte ist zur Durchverdrahtung geeignet. Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 13.6 W 1153 lm-h / CIE Flux 37 67 88 79 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1153 lm-h
Anschlussleistung	13.6 W
Lichtausbeute	84.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1880 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.5 kg

