



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 004A.IP55
silber ~ DB 702N



IP55

Schutzart IP55, staub- und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Aluminium Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschliessbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16². Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe über Boden 875 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	–
Anschlussleistung	–
Lichtausbeute	–
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	–
Lichtstromerhalt	–
Farbtemperatur	–

Weitere Angaben

Gewicht	13 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

