

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 061K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 22 W 1449 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK07**

Pollerleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 116'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten B 70 632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 mm<sup>2</sup> und zur Aufnahme von drei Schmelzsicherungen Neozed D 01, 16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 895. Leuchtdurchmesser 165 mm, Höhe 1000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 154°	C90-C270..... D [m] 154° E (0°)
1	8.66	8.66
2	17.33	17.33
3	25.99	25.99
4	34.65	34.65
5	43.31	43.31

LED 3000 K 22 W 1449 lm-h 154°/154° / CIE Flux 35 66 93 100 100 / A30 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1449 lm-h
Anschlussleistung	22 W
Lichtausbeute	65.9 lm-h/W
Modullichtstrom	3820 lm-c
Modulleistung	19,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 116'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch und breitstreuend
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	7.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

