



LED 4000 K 64.5 W 4923 lm-h 142°/142° / CIE Flux 27 68 97 100 100 / A20 nach DI...



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 082K4
 grafit - RAL 7024
 LED 64.5 W 4923 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK10

Lichtbauelement mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemesungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten B 71 084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit durchgehendem Erdstück, Länge ca. 1000 mm. Abmessungen: Ø 300 x 6000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schutzklasse II lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4923 lm-h |
| Anschlussleistung | 64.5 W |
| Lichtausbeute | 76.3 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 11450 lm-c |
| Modulleistung | 58,6 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 95 kg |
| Windangriffsfläche | 1.48 m² |

