



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 095.IP55
grafit - RAL 7024



IP55

Schutzart IP55, staub- und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Eingebaute Komponenten: 2 CEE-Steckdosen 16 A, 400 V und 3 CEE-Steckdosen 16 A, 250 V und 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V und 1 FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA und 2 Leitungsschutzschaltern C-16 A 3 pol. und 6 Leitungsschutzschaltern C-16 A 1 pol. Anschlussklemme 5 polig, Klemmbereich bis 16². Mit abschliessbarer Tür und BKS Sicherheitschloss mit zwei Schlüsseln. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Abmessungen Ø 265 x 1150 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

Weitere Angaben

Gewicht	26,6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

