
### neuco

## Überrollbare Bodeneinbauleuchte Wandfluter







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

#### B 84 153K4

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301) LED 9.5 W 834 lm-h 4000 K DALI-Konverter steuerbar







**IK10** 

Bodeneinbauleuchte mit asymmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzklasse I.


Scheinwerfer, Wallwasher. Asymmetri-Scheinwerfer, Wallwasher. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung für weichgezeichnete Beleuchtungseffekte ohne harte Abrisskegel auf der iluminierten Fläche. Constant Optics<sup>®</sup>: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 40/55°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 130'000 Betriehsstunden 20und einer Lebenserwartung von mindestens 130'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DA-LI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingehautem Diffusor 1.8 m wassereingebautem Diffusor. 1,8 m wasser-beständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 mm² mit eingebautem Wasser-stopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 205 mm, Einbautiefe 165 mm.

### 5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt



LED 4000 K 9.5 W 834 lm-h / CIE Flux 0 0 0 0 100 / E84 nach DIN 5040

### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	834 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	87.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1420 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

# Weitere Angaben

, , c. tc. c , a. gaze	
Lichtverteilung	asymmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	40°/55° Oval Flood
Betriebsspannung	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 2000 kg
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

