

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 84 156K27
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 18 W 975 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP67** **IK09**


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlen-
der Lichtverteilung.
Schutzart IP67, staubdicht und ge-
schützt gegen zeitweiliges Untertauchen
Schutzklasse I.

Orientierungsleuchte. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 100'000 Betriebsstun-
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleissstei-
le. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil,
DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60
Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Alu-
miniumguss, Aluminium und Edelstahl,
Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werk-
stoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss.
Mit fest angeschlossener, wasserbe-
ständiger Anschlussleitung 07RN8-F 5
G 1 mm², Länge 1,8 m, mit eingebau-
tem Wasserstopper und 1,2 m PVC-In-
stallationsrohr. Abmessungen: 535 x
82 x 78 mm. Einbautiefe: 130 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist ei-
ne Erstreinigung notwendig.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



5	14.28	14.83	14
4	11.43	11.86	22
3	8.57	8.90	39
2	5.71	5.93	87
1	2.86	2.97	349
h [m]	D [m] 110°	D [m] 112°	E (0°)

LED 2700 K 18 W 975 lm-h 110°/112° / CIE Flux 0 0 7 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	975 lm-h
Anschlussleistung	18 W
Lichtausbeute	53.2 lm-h/W
Modullichtstrom	2860 lm-c
Modulleistung	15,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahrend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 1000 kg
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	5.55 kg
Drainage	notwendig

