

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 176AK3**  
silber - DB 702N  
LED 13.6 W 851 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK00**

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis  $\varnothing 7-12\text{ mm}$ , max.  $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ . Höhe der Leuchte über Boden 355 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 13.6 W 851 lm-h / CIE Flux 34 70 93 100 100 / A30 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	851 lm-h
Anschlussleistung	13.6 W
Lichtausbeute	47.8 lm-h/W
Modullichtstrom	2255 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.55 kg

