



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 176K3
 grafit - RAL 7024
 LED 13.6 W 851 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK00**

Garten- und Wegleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis $\varnothing 7-12\text{ mm}$, max. $3 \times 2,5\text{ mm}^2$. Höhe der Leuchte über Boden 355 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 13.6 W 851 lm-h / CIE Flux 34 70 93 100 100 / A30 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	851 lm-h
Anschlussleistung	13.6 W
Lichtausbeute	47.8 lm-h/W
Modullichtstrom	2255 lm-c
Modulleistung	11,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.55 kg

