



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 180A**  
silber - DB 702N  
LED 28 W 1279 lm-h  
DALI-Konverter steuerbar DT8




Scheinwerfer mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED für additive Farbmischung RGBW, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel 32/95°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 0,5 m Anschlussleitung mit 5-poliger Steckverbindung. Anstellwinkel in 2°-Stufen von -8° bis 8° einstellbar. Abmessungen: 1000 x 105 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED RGBW 0 K 28 W 1279 lm-h / CIE Flux 0 0 17 0 100 / E84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1279 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	40 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	23,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	32 ° / 95 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	5.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

