

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 286RK3
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 3.9 W 241 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



IK10


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlen-der Lichtverteilung. Schutzklasse I.

Rutschhemmendes Glas nach DIN B 51 130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchten- und Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminium. Beschichtungstechnologie Tricoat® Druckaufnahmerahmen aus glasfaser-verstärktem Kunststoff. Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nummer 1.4301. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 3 G 1 mm² mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: 185 x 185 mm. Einbautiefe: 170 mm, Einbauöffnung: 180 x 180 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



| | | |
|-------|------------|--------|
| 5 | 14.28 | 3 |
| 4 | 11.43 | 5 |
| 3 | 8.57 | 10 |
| 2 | 5.71 | 22 |
| 1 | 2.86 | 87 |
| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |

LED 3000 K 3.9 W 241 lm-h 110°/112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 241 lm-h |
| Anschlussleistung | 3.9 W |
| Lichtausbeute | 61.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 580 lm-c |
| Modulleistung | 2,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 246 V DC 0 Hz |
| Druckbelastbarkeit | überrollbar bis 5000 kg |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Drainage | notwendig |

