

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 331AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 60 W 2036 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Scheinwerfer mit symmetrisch-engbündelnde Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Fokussierte Lichtstärkeverteilung mit eingebautem Raster zur Streulichtreduzierung. Halbstreuwinkel 5°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Ringraster innenliegend aus glaskugelverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Abmessungen: 250 x 350 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 5.4°	E (0°)
8	0.75	2458
16	1.51	615
24	2.26	273
32	3.02	154
40	3.77	98

LED 3000 K 60 W 2036 lm-h 4.8° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2036 lm-h
Anschlussleistung	60 W
Lichtausbeute	33.9 lm-h/W
Modullichtstrom	7775 lm-c
Modulleistung	54 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-engbündelnd
Halbwertwinkel	6° Narrow Spot (6 - 10°)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	5.8 kg
Windangriffsfläche	0.05 m ²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

