

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 358AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 16.4 W 483 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Scheinwerfer mit symmetrisch-engbündelnde Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Fokussierte Lichtstärkeverteilung mit eingebautem Raster zur Streulichtreduzierung. Halbstreuwinkel 5°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminium, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Ringraster innenliegend aus glaskugelverstärktem Kunststoff. Farbe Schwarz. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 255 x 125 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 5.0° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 5 | 0.44 | 1917 |
| 10 | 0.87 | 479 |
| 15 | 1.31 | 213 |
| 20 | 1.75 | 120 |
| 25 | 2.18 | 77 |

LED 3000 K 16.4 W 483 lm-h 4.8° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 483 lm-h |
| Anschlussleistung | 16.4 W |
| Lichtausbeute | 29.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1770 lm-c |
| Modulleistung | 12.8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch-engbündelnd |
| Halbwertwinkel | 5° Very Narrow Spot (< 6°) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 2.75 kg |
| Windangriffsfläche | 0.03 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

