

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 360K3
 grafit - RAL 7024
 LED 10 W 960 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 70°/90°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 76'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdröhung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 mm². Abmessungen: 165 x 190 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 70°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 90°	E (0°)
1	1.40	2.00	569
2	2.80	4.00	142
3	4.20	6.00	63
4	5.60	8.00	36
5	7.00	10.00	23

LED 3000 K 10 W 960 lm-h 78°/94° / CIE Flux 68 93 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	960 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	75.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1080 lm-c
Modulleistung	12 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 76'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	breitstreuend
Halbwertwinkel	78 ° / 94 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	0.85 kg
Windangriffsfläche	0.02 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

