


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 84 414K3
 grafit - RAL 7024
 LED 4 W 266 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Pollerleuchte mit einseitig nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrisch-abgeblendete Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Einseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Beschichtungstechnologie Unidure®. Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten B 70 632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis $5 \times 4 \text{ mm}^2$ mit Schmelzsicherung Neozed D 01, 6 A. Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461, zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 71 178. Abmessungen: 160 x 110 mm. Höhe der Leuchte über Boden 800 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4 W 266 lm-h / CIE Flux 28 74 97 100 100 / A20 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	266 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	66.5 lm-h/W
Modullichtstrom	565 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	8.25 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

