

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 423AK4
 silber - DB 702N
 LED 5 W 101 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Garten- und Wegleuchte mit einseitigem Lichtaustritt 180°. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter, 180°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Opalglas mit Gewinde. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 mm². Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen Ø 110 x 730 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 5 W 101 lm-h / CIE Flux 1 16 49 49 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	101 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	20.2 lm-h/W
Modullichtstrom	770 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig 180°
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.7 kg

