

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 423K4
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 101 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Garten- und Wegleuchte mit einseitigem Lichtaustritt 180°. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlend mit Schutzgitter, 180°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 5-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 5 x 2,5 mm². Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen Ø 110 x 730 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 5 W 101 lm-h / CIE Flux 1 16 49 49 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 101 lm-h |
| Anschlussleistung | 5 W |
| Lichtausbeute | 20.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 770 lm-c |
| Modulleistung | 3,9 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | einseitig 180° |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 3.7 kg |

