

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 429K4
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 195 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Garten- und Wegleuchte mit allseitigem Lichtaustritt 360°. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlend mit Schutzgitter, 360°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 mm² zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 mm². Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Abmessungen Ø 110 x 730 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 5 W 195 lm-h / CIE Flux 1 17 50 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	195 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	39 lm-h/W
Modullichtstrom	770 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	allseitig 360°
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3,7 kg

