

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 84 479K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 371 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Garten- und Wegleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, bandförmiges Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum <math>< 1\%</math>. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslbensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Standrohr aus Accoya®-Holz und Aluminium, Metallteile pulverbeschichtet und lackiert. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 5\text{-}13\text{ mm}$, max. $3 \times 2,5\text{ mm}^2$. Abmessungen: $130 \times 725 \times 180\text{ mm}$.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 371 lm-h / CIE Flux 28 69 94 100 100 / A20 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 371 lm-h |
| Anschlussleistung | 5 W |
| Lichtausbeute | 70 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 690 lm-c |
| Modulleistung | 4 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 5.8 kg |

