

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 502K22**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 190 W 18339 lm-h 2200 K  
 DALI-Konverter steuerbar oder dimmbar  
 1 - 10 V




**IP67 IK08**

Scheinwerfer mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 26°/72°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar oder dimmbar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Integrierter Umschalter zur Begrenzung des Lichtstroms auf 70 %, 50 %, 30 %. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Schwenkbereich 180°. Eine Leitungsveranschauligung für Netzanschlussleitung von Ø 7,5 - 15 mm. Befestigungsbügel aus Edelstahl mit einer zentralen Bohrung Ø 22 mm und zwei Bohrungen Ø 9 mm, im Abstand von 80 mm und zwei Bohrungen Ø 11,5 mm, im Abstand von 200 mm. Abmessungen: 525 x 500 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 26°	C90-C270 D [m] 72°	E (0°)
4	1.85	5.81	1835
8	3.69	11.62	459
12	5.54	17.44	204
16	7.39	23.25	115
20	9.23	29.06	73

LED 2200 K 190 W 18339 lm-h 26°/72° / CIE Flux 83 97 100 100 100 / A70 nach DIN...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	18339 lm-h
Anschlussleistung	190 W
Lichtausbeute	96.5 lm-h/W
Modullichtstrom	25020 lm-c
Modulleistung	170,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 60
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 145'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2200 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	26 ° / 72 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	16 kg
Windangriffsfläche	0.21 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

