

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 503K22
 grafit - RAL 7024
 LED 371 W 37020 lm-h 2200 K
 DALI-Konverter steuerbar oder dimmbar
 1 - 10 V




IP67 IK08

Scheinwerfer mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 27/76°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 135'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar oder dimmbar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Integrierter Umschalter zur Begrenzung des Lichtstroms auf 70 %, 50 %, 30 %. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Schwenkbereich 180°. Eine Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung von Ø 7,5 - 15 mm. Befestigungsbügel aus Edelstahl mit einer zentralen Bohrung Ø 22 mm und zwei Bohrungen Ø 9 mm, im Abstand von 80 mm und zwei Bohrungen Ø 11,5 mm, im Abstand von 200 mm. Abmessungen: 620 x 670 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.
 PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 28°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
5	2.49	7.81	1974
10	4.99	15.63	494
15	7.48	23.44	219
20	9.97	31.25	123
25	12.47	39.06	79

LED 2200 K 371 W 37020 lm-h 28°/76° / CIE Flux 80 96 99 100 100 / A70 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	37020 lm-h
Anschlussleistung	371 W
Lichtausbeute	99.8 lm-h/W
Modullichtstrom	50640 lm-c
Modulleistung	333,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 60
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 135'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2200 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Halbwertwinkel	27 ° / 76 ° Oval Flood
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	24.9 kg
Windangriffsfläche	0.38 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

