

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 84 507WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 11.9 W 1184 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 165 x 185 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 | | C90-C270 | | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | D [m] 80° | D [m] 90° | D [m] 80° | D [m] 90° | |
| 1 | 1.68 | 2.00 | 1.68 | 2.00 | 625 |
| 2 | 3.36 | 4.00 | 3.36 | 4.00 | 156 |
| 3 | 5.03 | 6.00 | 5.03 | 6.00 | 69 |
| 4 | 6.71 | 8.00 | 6.71 | 8.00 | 39 |
| 5 | 8.39 | 10.00 | 8.39 | 10.00 | 25 |

LED 4000 K 11.9 W 1184 lm-h 80°/90° / CIE Flux 70 95 100 100 100 / A60 nach DIN ...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1184 lm-h |
| Anschlussleistung | 11.9 W |
| Lichtausbeute | 99.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1655 lm-c |
| Modulleistung | 9,7 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 80° / 90° Oval Flood |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Windangriffsfläche | 0.02 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

