

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 510AK4
silber ~ DB 702N
LED 11.9 W 1061 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Scheinwerfer mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 28/87°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 165 x 185 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 28° | D [m] 88° | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 0.50 | 1.93 | 1283 |
| 2 | 1.00 | 3.86 | 321 |
| 3 | 1.50 | 5.79 | 143 |
| 4 | 1.99 | 7.73 | 80 |
| 5 | 2.49 | 9.66 | 51 |

LED 4000 K 11.9 W 1061 lm-h 28°/88° / CIE Flux 79 96 100 100 100 / A70 nach DIN ...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1061 lm-h |
| Anschlussleistung | 11.9 W |
| Lichtausbeute | 89.2 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1655 lm-c |
| Modulleistung | 9,7 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 28 ° / 87 ° Oval Flood |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Windangriffsfläche | 0.02 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

