

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 518K22**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 132 W 14742 lm-h 2200 K  
 DALI-Konverter steuerbar oder dimmbar  
 1 - 10 V




**IP67 IK10**

Scheinwerfer mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauschen Schutzklasse I.

Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 45°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 130'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar oder dimmbar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungsveranschauligung für Netzanschlussleitung von  $\varnothing$  7,5 - 15 mm. DALI-steuerbar und Leistungsreduzierung über eine geschaltete Steuerleitung mit drei einstellbaren Leistungen 70 %, 50 %, 30 %. Befestigungsbügel aus Edelstahl mit einer zentralen Bohrung  $\varnothing$  22 mm und zwei Bohrungen  $\varnothing$  9 mm, im Abstand von 80 mm und zwei Bohrungen  $\varnothing$  11,5 mm, im Abstand von 200 mm. Abmessungen: 380 x 410 x 175 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 44°	E (0°)
4	3.23	1589
8	6.46	397
12	9.70	177
16	12.93	99
20	16.16	64

LED 2200 K 132 W 14742 lm-h 44° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	14742 lm-h
Anschlussleistung	132 W
Lichtausbeute	110 lm-h/W
Modullichtstrom	19590 lm-c
Modulleistung	122,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 65
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2200 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-streuend
Halbwertwinkel	45 ° Flood (33 - 45 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 288 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	10,85 kg
Windangriffsfläche	0,12 m²
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

