

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 572K4
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 5.1 W 463 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP68 IK10


Bodeneinbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP68, geschützt gegen dauerndes Untertauchen, 10 m Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung für weichgezeichnete Beleuchtungseffekte ohne harte Lichtkegel auf der illuminierten Fläche. Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 56°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 140'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Diffusor. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 3 G 1,5² mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 145 mm, Einbautiefe 140 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



5	5.32	22
4	4.25	35
3	3.19	62
2	2.13	139
1	1.06	555
h [m]	D [m] 56°	E (0°)

LED 4000 K 5.1 W 463 lm-h 56° / E84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	463 lm-h
Anschlussleistung	5.1 W
Lichtausbeute	90.8 lm-h/W
Modullichtstrom	705 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 140'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	56 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Druckbelastbarkeit	überrollbar bis 2000 kg
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	1.500 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

