

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 592K3**  
 grafit - RAL 7024  
 2 x LED 67 W 9108 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar





Mast-Aufsatzleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP66, staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser Schutzklasse II.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. LED 33,5 W Leuchten-Anschlussleistung, je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® 2 LED-Netzteilen, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 8 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Abmessungen: 240 x 60 x 805 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage für Mastzopf Ø 60 mm lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 67 W 9108 lm-h H = 6 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 nach DIN 5...





**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	9108 lm-h
Anschlussleistung	67 W
Lichtausbeute	135.9 lm-h/W
Modullichtstrom	12040 lm-c
Modulleistung	62 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**





Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	10.4 kg
Windangriffsfläche	0.03 m <sup>2</sup>





LED 3000 K 67 W 9108 lm-h H = 6 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 nach DIN 5...

LED 3000 K 67 W 9108 lm-h H = 5 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 nach DIN 5...



LED 3000 K 67 W 9108 lm-h H = 7 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 nach DIN 5...

LED 3000 K 67 W 9108 lm-h H = 8 m / CIE Flux 34 68 94 100 100 / A20 nach DIN 5...