

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 599K3
 grafit - RAL 7024
 LED 51.2 W 6904 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar





Mast-Ansatzleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP66, staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser Schutzklasse II.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 mm², Länge 9 m. Anschlussstutzen-durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 320 x 75 x 600 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 51.2 W 6904 lm-h H = 8 m / CIE Flux 34 67 93 100 100 / A20 nach DIN ...





Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6904 lm-h
Anschlussleistung	51.2 W
Lichtausbeute	134.8 lm-h/W
Modullichtstrom	9020 lm-c
Modulleistung	46,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben



Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	9 kg
Windangriffsfläche	0.035 m ²





LED 3000 K 51.2 W 6904 lm-h H = 8 m / CIE Flux 34 67 93 100 100 / A20 nach DIN ...

LED 3000 K 51.2 W 6904 lm-h H = 7 m / CIE Flux 34 67 93 100 100 / A20 nach DIN ...



LED 3000 K 51.2 W 6904 lm-h H = 9 m / CIE Flux 34 67 93 100 100 / A20 nach DIN ...