

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 605AK3**  
silber - DB 702N  
LED 3.8 W 351 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK06**

Garten- und Wegleuchte mit allseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über temperaturschutz und einer Lebenser wartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungs-technologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas mit optischer Struktur. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. Höhe der Leuchte über Boden 800 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3.8 W 351 lm-h 274°/274° / CIE Flux 10 35 65 40 100 / C12 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	351 lm-h
Anschlussleistung	3.8 W
Lichtausbeute	65.5 lm-h/W
Modullichtstrom	565 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	allseitig
Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	5.25 kg

