


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 607K3
 grafit - RAL 7024
 LED 3.8 W 351 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65**  **IK06**

Garten- und Wegleuchte mit allseitigem Lichtaustritt und freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas mit optischer Struktur. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis $\varnothing 13 \text{ mm}$, max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Höhe der Leuchte über Boden 800 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3.8 W 351 lm-h 274°/274° / CIE Flux 10 35 65 40 100 / C12 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	351 lm-h
Anschlussleistung	3.8 W
Lichtausbeute	65.5 lm-h/W
Modullichtstrom	565 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	allseitig
Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	4.5 kg

