



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 634**  
 grafit - RAL 7024  
 Konverter schaltbar on/off



Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten. Zur Durchverdrahtung für 3 Kabel bis 5 x 4 mm<sup>2</sup> mit Schmelzsicherung Neozed D 01, 6 A. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion. Lithium-Ionen-Akkumulator für 3 h Notbetrieb. Mit integrierter Heizung. Aluminium, Farbe Grafit. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 896. Höhe 815 mm. Durchmesser: 190 mm.

5 Jahre Garantie.

**Technische Daten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leuchtenlichtstrom | - |
| Anschlussleistung  | - |
| Lichtausbeute      | - |
| Modullichtstrom    | - |
| Modulleistung      | - |
| Farbstabilität     | - |
| Farbwiedergabe     | - |
| Lichtstromerhalt   | - |
| Farbtemperatur     | - |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C   |
| Gewicht            | 8.2 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

