

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 681K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 18 W 1829 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK03**

Pollerleuchtenkopf mit allseitigem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler mit Schutzgitter. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr 220 mm<sup>2</sup>. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, Länge 1,4 m. Abmessungen: 220 x 220 x 235 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 18 W 1829 lm-h 272°/272° / CIE Flux 11 35 65 40 100 / C12 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1829 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 18 W                          |
| Lichtausbeute      | 101.6 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 3095 lm-c                     |
| Modulleistung      | 15,5 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lichtaustritt      | allseitig   |
| Lichtverteilung    | freistrahler  |
| Betriebsspannung   | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 - 264 V DC 0 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C  |
| Gewicht            | 7.05 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

