

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 749AK4
 silber - DB 702N
 LED 7 W 697 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Pollerleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 170.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Ohne Tür. Anschlussdose mit 2 Leitungsver schraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 8\text{-}17\text{ mm}$, max. $5 \times 4\text{ mm}^2$. Höhe der Leuchte über Boden 550 mm. Leuchtdurchmesser $\varnothing 190\text{ mm}$. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 70 895.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 7 W 697 lm-h / CIE Flux 32 71 95 100 100 / A20 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	697 lm-h
Anschlussleistung	7 W
Lichtausbeute	92.9 lm-h/W
Modullichtstrom	1085 lm-c
Modulleistung	5,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 170'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	4,6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

