

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 811AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 12.5 W 797 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK07

Scheinwerfer mit einstellbarer bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Veränderbarer Halbstreuwinkel zwischen 14° und 52° durch Drehregulierung der optischen Linseneinheit. Halbstreuwinkel 14/52°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Schwenkbereich -15°/+90°. Abmessungen: 120 x 190 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 14.4° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 2 | 0.51 | 1566 |
| 4 | 1.01 | 391 |
| 6 | 1.52 | 174 |
| 8 | 2.02 | 98 |
| 10 | 2.53 | 63 |

LED 3000 K 12.5 W 797 lm-h 14.4° Pos 1 / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach ...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 797 lm-h |
| Anschlussleistung | 12.5 W |
| Lichtausbeute | 63.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1270 lm-c |
| Modulleistung | 10,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | einstellbar bündelnd |
| Halbwertwinkel | 14 ° Spot (11 – 16 °) – 52 ° Wide Flood (46 – 55 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Windangriffsfläche | 0.02 m² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |



