

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 825K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 40 mA 480 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK10

Gartenleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes, gerichtetes Licht. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Leuchtdurchmesser 160 mm, Höhe 1000 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 102°	E (0°)
1	2.47	173
2	4.94	43
3	7.41	19
4	9.88	11
5	12.35	7

LED 3000 K 5 W 480 lm-h 102° / CIE Flux 54 84 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	480 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	96 lm-h/W
Modullichtstrom	760 lm-c
Modulleistung	3,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1,7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

