

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 842K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 5 W 40 mA 537 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Gartenleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendet mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Erdspiess aus glasfaserverstärktem Kunststoff Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm<sup>2</sup> + 1G2,5 mm<sup>2</sup> und Steckverbindung. Leuchtdurchmesser Ø 250 mm, Höhe 1000 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1     | 2.86       | 199    |
| 2     | 5.71       | 50     |
| 3     | 8.57       | 22     |
| 4     | 11.43      | 12     |
| 5     | 14.28      | 8      |

LED 3000 K 5 W 537 lm-h 110° / CIE Flux 49 81 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 537 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 5 W                           |
| Lichtausbeute      | 107.4 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 720 lm-c                      |
| Modulleistung      | 3,8 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 180'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | abgeblendet  |
| Lichtverteilung    | breitstreuend  |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C   |
| Gewicht            | 2 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

