

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 843K4
 grafit - RAL 7024
 LED 27 W 2855 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK07

Scheinwerfer mit streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 44°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Erdspiess aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Vortex Optics®. Schwenkbereich -90°/+90°. Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Abmessungen: 140 x 316 x 55 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 42°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 42°	E (0°)
2	1.54	1.54	1164
4	3.07	3.07	291
6	4.61	4.61	129
8	6.14	6.14	73
10	7.68	7.68	47

LED 4000 K 27 W 2855 lm-h 42°/42° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2855 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	105.7 lm-h/W
Modullichtstrom	4320 lm-c
Modulleistung	23,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	streuend
Halbwertwinkel	44 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

