


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 859K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 40 mA 537 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65 IK07**

Gartenleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendet mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiss-teile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Erdspiess aus glasfaserverstärktem Kunststoff Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Leuchtdurchmesser Ø 250 mm, Höhe 500 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 110° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1 | 2.86 | 199 |
| 2 | 5.71 | 50 |
| 3 | 8.57 | 22 |
| 4 | 11.43 | 12 |
| 5 | 14.28 | 8 |

LED 3000 K 5 W 537 lm-h 110° / CIE Flux 49 81 97 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 537 lm-h |
| Anschlussleistung | 5 W |
| Lichtausbeute | 107.4 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 720 lm-c |
| Modulleistung | 3,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 180'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | abgeblendet |
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

