


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 890K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 570 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65

Gartenleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65  staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendet mit breitstreuender Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 180'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Erdspeiss aus glasfaserverstärktem Polyamid Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² und Steckverbindung. Leuchtdurchmesser 200 mm, Höhe 1000 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 570 lm-h / CIE Flux 43 71 89 95 100 / A31 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 570 lm-h |
| Anschlussleistung | 5 W |
| Lichtausbeute | 114 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 720 lm-c |
| Modulleistung | 3,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 180'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | einseitig abgeblendet |
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

