



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 933K3

grafit - RAL 7024
LED 76.1 W 7837 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK09

Scheinwerfer mit streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Streuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 27°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 125'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1 m. Schwenkbereich -30°/+125°. Abmessungen: 255 x 315 x 220 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.50 | 2461 |
| 6 | 2.99 | 615 |
| 9 | 4.49 | 273 |
| 12 | 5.98 | 154 |
| 15 | 7.48 | 98 |

LED 3000 K 76.1 W 7837 lm-h 28° / CIE Flux 98 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 7837 lm-h |
| Anschlussleistung | 76.1 W |
| Lichtausbeute | 103 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 10550 lm-c |
| Modulleistung | 71,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 125'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | streuend |
| Halbwertwinkel | 27 ° Medium Flood (27 – 32 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Windangriffsfläche | 0.05 m ² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

