

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 84 935K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 11,8 W 1098 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK06**

Scheinwerfer mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstrahlwinkel 45°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm<sup>2</sup>, Länge 1 m. Schwenkbereich -20°/+90°. Abmessungen: 120 x 180 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 44° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 0.81      | 1738   |
| 2     | 1.62      | 434    |
| 3     | 2.42      | 193    |
| 4     | 3.23      | 109    |
| 5     | 4.04      | 70     |

LED 3000 K 11.8 W 1098 lm-h 44° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1098 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 11.8 W                        |
| Lichtausbeute      | 93.1 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 1500 lm-c                     |
| Modulleistung      | 10,2 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | breitstreuend  |
| Halbwertwinkel     | 45 ° Flood (33 – 45 °)   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 276 V DC 0 Hz   |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C   |
| Gewicht            | 1.3 kg   |
| Windangriffsfläche | 0.02 m <sup>2</sup>  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

