

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 84 945AK3
 silber ~ DB 702N
 LED 12.5 W 601 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Scheinwerfer mit bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Fokussierte Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Halbstreuwinkel 8°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Schwenkereich -15°/+90°. Abmessungen: 120 x 190 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 8.2° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 3 | 0.43 | 2115 |
| 6 | 0.86 | 529 |
| 9 | 1.29 | 235 |
| 12 | 1.72 | 132 |
| 15 | 2.15 | 85 |

LED 3000 K 12.5 W 601 lm-h 9.8° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 601 lm-h |
| Anschlussleistung | 12.5 W |
| Lichtausbeute | 48.1 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1270 lm-c |
| Modulleistung | 10,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | bündelnd |
| Halbwertwinkel | 10 ° Narrow Spot (6 – 10 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Windangriffsfläche | 0.02 m² |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

