

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 85 015K4
 grafit - RAL 7024
 LED 6 W 441 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



Pollerleuchtenkopf mit einseitigem Lichtaustritt 180° und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 180°. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr Ø 140 mm. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemesungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Borosilikatglas. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 mm², Länge 1 m. Abmessungen Ø 140 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 6 W 441 lm-h / CIE Flux 6 24 56 94 100 / A11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	441 lm-h
Anschlussleistung	6 W
Lichtausbeute	70 lm-h/W
Modullichtstrom	950 lm-c
Modulleistung	4,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig 180°
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	2.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

