

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 88 301K3**  
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 0.4 W 24 V 4 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP67 IK08**

Bodeneinbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauschen Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbagehäuse aus Aluminium. Sicherheitsglas weiss. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 3 m. Abmessungen Abdeckrahmen: 200 x 37 mm. Einbautiefe: 70 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.



|       |           |            |        |
|-------|-----------|------------|--------|
| 5     | 11.50     | 14.83      | 0      |
| 4     | 9.20      | 11.86      | 0      |
| 3     | 6.90      | 8.90       | 0      |
| 2     | 4.60      | 5.93       | 0      |
| 1     | 2.30      | 2.97       | 2      |
| h [m] | D [m] 98° | D [m] 112° | E (0°) |

LED 3000 K 0.4 W 4 lm-h 96°/112° / CIE Flux 0 0 6 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4 lm-h                        |
| Anschlussleistung  | 0.4 W                         |
| Lichtausbeute      | 10 lm-h/W                     |
| Modullichtstrom    | 40 lm-c                       |
| Modulleistung      | 0,2 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | freistrahlernd   |
| Betriebsgerät      | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Betriebsspannung   | 24 V DC  |
| Druckbelastbarkeit | überrollbar bis 1000 kg  |
| Betriebstemperatur | max. 65 °C   |
| Gewicht            | 0.9 kg   |
| Drainage           | notwendig  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

