

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 99 328K3**  
Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 0.45 W 24 V 6 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



III **IK10**


Bodeneinbauleuchte mit freistrahlen-der Lichtverteilung.  
Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. 24 V DC. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenser-wartung von mindestens 100'000 Be-triebsstunden. 20-jährige Nachliefer-garantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Si-cherheitsglas mattiert. Mit fest ange-schlossener, wasserbeständiger An-schlussleitung 05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 3 m, mit eingebautem Wasser-stopper. Leuchtdurchmesser 50 mm, Einbautiefe 80 mm. Einbauöff-nung Ø 45 mm.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist ei-ne Erstreinigung notwendig.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 5     | 13.76      | 0      |
| 4     | 11.01      | 0      |
| 3     | 8.26       | 0      |
| 2     | 5.51       | 1      |
| 1     | 2.75       | 2      |
| h [m] | D [m] 108° | E (0°) |

LED 3000 K 0.45 W 6 lm-h 108° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 6 lm-h                        |
| Anschlussleistung  | 0.45 W                        |
| Lichtausbeute      | 13.3 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 35 lm-c                       |
| Modulleistung      | 0,2 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | freistrahlend  |
| Betriebsgerät      | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Betriebsspannung   | 24 V DC  |
| Druckbelastbarkeit | überrollbar bis 1000 kg  |
| Betriebstemperatur | max. 65 °C   |
| Gewicht            | 0.5 kg   |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

