

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 99 458K3
 grafit - RAL 7024
 LED 34.6 W 5039 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




IP66 IK08

Seilspannleuchte mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP66, staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser Schutzklasse I.

Symmetrisch bandförmige Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Mit Anschlusskasten mit Leitungseinführungen zum Durchverdrahten der Anschlussleitung Ø 10-14 mm, max. 5 x 2,5 mm². Horizontal stufenlos einstellbar +/- 5°, vertikal stufenlos einstellbar 360°. Abmessungen: 310 x 460 x 75 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 146°	D [m] 110°	D [m] 110°	E (0°)
1	6.54	2.86	9.77	
2	13.08	5.71	24.4	
3	19.63	8.57	109	
4	26.17	11.43	61	
5	32.71	14.28	39	

LED 3000 K 34.6 W 5039 lm-h 146°/110° H = 7 m / CIE Flux 34 72 98 100 100 / A30 ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5039 lm-h
Anschlussleistung	34.6 W
Lichtausbeute	145.6 lm-h/W
Modullichtstrom	6020 lm-c
Modulleistung	31,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	8.2 kg
Windangriffsfläche	0.07 m²

