

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 99 770K3
 grafit - RAL 7024
 LED 7 W 118 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Pollerleuchtenkopf mit einseitigem Lichtaustritt 180° und freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlend mit Schutzgitter, 180°. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passend zu Pollerrohr ø 140 mm. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Mit Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 mm², Länge 1,1 m. Abmessungen Ø 140 x 140 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7 W 118 lm-h / CIE Flux 1 11 43 47 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	118 lm-h
Anschlussleistung	7 W
Lichtausbeute	16,9 lm-h/W
Modullichtstrom	1080 lm-c
Modulleistung	5,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig 180°
Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2,5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

