


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D CN61H NN31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 4 W 187 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel, schwarz.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
1	0.57	608
2	1.15	152
3	1.72	68
4	2.29	38
5	2.87	24

LED 4000 K 4 W 187 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	187 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	46,8 lm-h/W
Modullichtstrom	415 lm-c
Modulleistung	3,5 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	31 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,13 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

