



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

D DN63H HC31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 1252 lm-c 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche
schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und
Bügel, schwarz.
5 Jahre Garantie.



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	1252 lm-c
Modulleistung	12,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 98
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	32 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

