


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

D DN64E HW31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 19,5 W 1496 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
COB LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter DALI und Bügel, schwarz.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
3	1.06	1157
6	2.12	289
9	3.17	129
12	4.23	72
15	5.29	46

LED 2700 K 19,5 W 1496 lm-h 20° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1496 lm-h
Anschlussleistung	19,5 W
Lichtausbeute	76,7 lm-h/W
Modullichtstrom	1870 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	20 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

